

BROCA MICROGRANO DIN6537K ALTIN Ø9 8400 IZAR (15873)

Precio sin IVA 46,06 €



- Gran Rendimiento CNC en aceros estándar, aleados, tratados, bonificados, antidesgaste (hardox®), inox austenítico, martensítico, ferrítico, fundición, titanio, cobre, bronce, latón, aluminio-magnesio
- Metal Duro Integral Micrograno y recubrimiento ALTIN (nitruro de titanio-aluminio)
- Punta 140º con afilado en cruz tipo DIN 1412 "C"
- Adecuada para materiales 45-55 HRC



Ángulo Punta: 140º

Aplicación Alternativa: M//N.3//N.4//N.5//P.4//P.5//S

Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.1//N.2//P.1//P.2//P.3

DIN: 6537

Especial para...: Máquinas CNC

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición//Inoxidable

Material específico Trabajo: 45-55 HRC//Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones titanio//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)//Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)

Profundidad: 3XD

Serie: 3XD

Tipo Afilado: Universal

Tipo DIN: K

Tipo Mango: Cilíndrico

Tolerancia Diámetro Corte: m7

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 40-100

K.2 Velocidad Corte (m/min.): 40-60

M Velocidad Corte (m/min.): 35-45

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 50-150

N.2 Velocidad Corte (m/min.): 50-150

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 80-300

N.4 Velocidad Corte (m/min.): 80-300

N.5 Velocidad Corte (m/min.): 60-150

P.1 Velocidad Corte (m/min.): 90-110

P.2 Velocidad Corte (m/min.): 40-80

P.3 Velocidad Corte (m/min.): 30-40

P.4 Velocidad Corte (m/min.): 15-30

P.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-70

S Velocidad Corte (m/min.): 30-40

Operación: Taladrado

Recubrimiento: ALTiN

Tipo Herramienta: Broca



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.