

JUEGO DE 15 MACHOS DE ROSCAR EN ESTUCHE DE PLÁSTICO (245004RO)

Precio sin IVA 160,72 €



Macho de roscar de un solo paso HSS para roscas pasantes en aceros no aleados y de baja aleación hasta una resistencia de 800 N/mm².

COMPOSICIÓN:

7 machos M DIN 352 HSS rectificados: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12.

7 brocas helicoidales DIN 338 N HSS laminadas: Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm.

1 giramachos de mano tamaño 1 1/2 DIN 1814.

DATOS TÉCNICOS:

Recubrimiento: Sin recubrimiento.

Dirección de corte: A derechas

Material: HSS

Tolerancia: ISO 2 6H

DIN: 352

Ángulo de flanco: 60°

APLICACIONES:

Aplicación principal: Aluminio, Latón, Plásticos, Acero < 800 N/mm².

Otra aplicación: Bronce, Hierro fundido.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.