

BROCA M/CILINDRICO COBAL.Ø5.25 REF.1020 IZAR (16297)

Precio sin IVA 3,30 €



- Especial Inox Austenítico. Uso en otros aceros inoxidables, aluminio y magnesio
- Para taladro portátil en chapas de acero de hasta 5 mm de espesor
- Serie corta DIN 338W. Punta 135°. Afilado en cruz tipo C (split point)
- Hélice a 40° para una mejor evacuación de la viruta



Ángulo Hélice: 40°

Ángulo Punta: 135°

Aplicación Recomendada: M//N.3//N.4//N.5

DIN: 338

Especial para....: Taladro manual

Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Inoxidable

Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)

Serie: Corta

Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm

Tipo DIN: W

Tipo Mango: Cilíndrico

Tolerancia Diámetro Corte: h8

M Velocidad Corte (m/min.): 6-12

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80

N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80

N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50

Operación: Taladrado

Recubrimiento: Sin recubrimiento

Tipo Herramienta: Broca



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.