

## CUERPO GOMA P/BANDA LIJA GK 2525/6 42107500 PFERD (42107500)

Precio sin IVA 16,59 €



### Descripción

Soporte adecuado para manguitos cilíndricos. Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1.

### Ventajas

Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.

Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.

Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

### Datos técnicos

EAN ud.: 4007220267455

Ancho, unid. métrica: 25 mm

Dureza: 65-70

Longitud, mango: 35 mm

PFERD Tipo: GK

r.p.m., máx.: 22900 RPM

r.p.m., mín.: 16000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ø exterior, unid. métrica: 25 mm

Ejecución: Ninguna indicación

### Recomendaciones de uso

Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina.

El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito.

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20-30 m/s.

### Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.