

## 440.SLS - LLAVES MIXTAS MÉTRICAS | 440.29SLS (440.29SLS)

Precio sin IVA 38,36 €



Certificación: NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100

- Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caída accidental.
- La solución de cable engatillado "deslizante" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta (llaves de 8 a 30mm).
- Llave estándar para todas las aplicaciones corrientes.
- Alto nivel de prestaciones mecánicas unido a un volumen reducido que respeta los estándares aeronáuticos.
- Cabeza: - Desplazamiento de la cabeza (cota E) diseñado para facilitar el acceso a los tornillos en serie o semiocultos. - Cabeza 12 caras con perfil OGV® para un apriete potente protegiendo la tuerca. - Cabeza inclinada a 15°.
- Cabeza horquilla: - Horquilla inclinada a 15°.
- Geometría cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar el acceso.
- Dimensiones métricas: de 6 a 34 mm.
- Presentación: cromada satinada.