

COMPO DESTO DINAMO ELECTRONICO 1NM 1/4 (E.S401J1)



Certificación: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

• Precisión: $\pm 2\%$ sentido reloj ($\pm 3\%$ contrario reloj) entre 20% y 100% de la capacidad del destornillador. • Resolución: 0,1 cN.m. • Modo de medición: pico o seguidor. • Salida 1/4" con sistema de auto bloqueo para puntas serie 1 y serie 6. • Unidad de medición: cN.m, in.lb, Kg.cm. • Preajuste posible de 9 valores de par. • Memoria 250 valores con conexión PC USB. • Teclado bloqueable (el operario solo tendrá acceso a la opción de programa y a la memorización de los resultados). • Orificio en la empuñadura: permite el enganche para el trabajo en altura. • Suministrados con 1 pila AAA-LR03 1.5V. • Suministrados con certificado de calibrado ISO6789. • Destornillador longitud 215 mm. • 6 puntas serie 6 con garganta 1/4" - largo 50 mm: ranura 3 - 4 - 5,5 y Phillips® High Perf® 1 - 2 - 3. • Suministrados en cofre plástico y bandeja de espuma, dim. (L.xl.xH.): 570x100x70 mm. • Cable USB E.S404-USB y set tapones E.S404-KIT incluido en recambio.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.