

SOPORTE TALADRAR / FRESAS 90º BFB 2000 (2220000)



- Perforación diagonal, fresado versátil sin necesidad de puntas de fresado especiales, fresado de ranuras en diagonal.
- Avance de precisión que permite la utilización de fresas finas de precisión.
- Con la marcación y escala de profundidad.
- Engranado de cremallera y piñón para una perforación sin esfuerzo.
- Diámetro 45 mm columna de perforación, 500mm de largo. aprox.

PROXXON

Perforación diagonal, fresado versátil sin necesidad de puntas de fresado especiales, fresado de ranuras en diagonal.

Avance de precisión que permite la utilización de fresas finas de precisión.

Con la marcación y escala de profundidad.

Engranado de cremallera y piñón para una perforación sin esfuerzo.

Diámetro 45 mm columna de perforación, 500mm de largo. aprox.

Garganta 140 mm (columna fuera del centro de la herramienta).

Recorrido 65mm.

Placa-base maciza de fresado plano, superficie útil de la mesa 200 x 200 mm.

Con dos ranuras en T estándar MICROMOT (12 x 6 x 5 mm).

Fácil sujeción de cualquier taladradora estándar con cuello husillo de 43 mm.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

