

## PACK DE 10 BROCAS DOBLES HSS RECTIFICADA CON AUTOCENTRADO (Ø 4,10 MM) (252041)

Precio sin IVA 1,80 €



Broca standard extra corta y robusta. Más corta que DIN 1897. Ideal para trabajos de montaje en material de pared delgada como por ejemplo: chapas, hierros planos y hierros perfilados. Alta resistencia a la rotura.

Para empleo en taladros de mano. Utilizable por ambos lados.

Ventajas DIN 1412 C: buen centraje, poca presión requerida.

Rectificación en forma de punta cónica con split point según DIN 1412 C.

Ángulo de corte: 118°. Ø-tolerancia: h8. Superficie brillante. Corte a la derecha.

Aplicaciones: para acero y acero colado aleado y sin alear (hasta una resistencia de ca. 900 N/mm<sup>2</sup>),

fundición gris, fundición maleable, fundición nodular, fundición bajo presión, hierro sinterizado, alpaca,

fundición grafito, aleaciones de aluminio, bronce y latón.

Estuche plástico translúcido etiqueta fondo azul.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.