

FRESA PARA METALES LIGEROS HSS Ø 20 MM ROSCA INTERIOR M10 SP, PARA ALUMINIO/METALES NO FÉRRICOS (22211989)

Precio sin IVA 56,57 €



Descripción

Fresas universales de metal ligero, similares a la forma de árbol, con dentado especial y rosca interior M10.

Ventajas

Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Datos técnicos

Dentado: Dentado especial (SP)

Longitud, dentado: 53 mm

Longitud, total: 62 mm

Ø rosca: M10

Ø exterior, unid. métrica: 20 mm

r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 1300

r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 1300

r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 1600

r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 1600

Recomendaciones de uso

En caso de uso en metales no férricos blandos, nivel de revoluciones de corte 200-300 m/min, rango de revoluciones 3.100-4.700 r.p.m.

Si se utiliza en aluminio, como máximo 9.000 r.p.m.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Igualado

Fresado

Fresado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Aleaciones de aluminio blandas



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.