

FRESA PARA METALES LIGEROS HSS Ø 20 MM ROSCA INTERIOR M10 SP, PARA ALUMINIO/METALES NO FÉRRICOS, ROM (22212089)

Precio sin IVA 51,43 €



#### Descripción

Fresas universales de metal ligero, similares a la forma de árbol, con dentado especial y rosca interior M10. Ejecución con rompevirutas.

#### Ventajas

Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

#### Datos técnicos

Dentado: Dentado especial (SP)

Longitud, dentado: 45 mm

Longitud, total: 54 mm

Ø rosca: M10

Ø exterior, unid. métrica: 20 mm

r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup>: 1300

r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 1300

r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup>: 1600

r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 1600

#### Recomendaciones de uso

En caso de uso en metales no férricos blandos, nivel de revoluciones de corte 200-300 m/min, rango de revoluciones 3.100-4.700 r.p.m.

Si se utiliza en aluminio, como máximo 9.000 r.p.m.

#### Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

#### Tipo de trabajo

Desbarbar

Igualado

Fresado

Fresado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Aleaciones de aluminio blandas



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.