

**PUNTA DE DESBASTE STEEL EDGE CILINDRO Ø 32X40 MM MANGO Ø 8 MM A24 PARA ACERO Y ACERO DE FUNDICIÓN (31187272)**

Precio sin IVA 23,80 €

**Descripción**

La ejecución STEEL EDGE es especialmente adecuada para canteado y trabajos de desbarbado en componentes de acero y acero fundido. Entre las tareas de mecanizado se incluyen además el desbaste de biseles para la preparación de trabajos de soldadura y el lijado de contornos. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

**Ventajas**

Larga vida útil y desgaste reducido de la herramienta gracias la dureza y la forma estable del aglomerante.

Gracias a la elevada estabilidad en cantos también se puede utilizar de forma rentable en máquinas de bajo número de revoluciones.

Especialmente ideal para el mecanizado de cantos.

**Datos técnicos**

EAN ud.: 4007220252291

Ancho, unid. métrica: 40 mm

Longitud, mango: 40

Molde: W 231

Tamaño de grano: 24

r.p.m., máx.: 29800 RPM

r.p.m., óptimas: 21000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 8 mm

Ø exterior, unid. métrica: 32 mm

**Recomendaciones de uso**

Las puntas de desbaste STEEL EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.

**Recomendaciones de seguridad**

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Acero fundido

Acero



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.