

**PUNTA DE DESBASTE INOX CILÍNDRICA Ø 32X40 MM, MANGO Ø 8 MM A24 PARA ACERO INOXIDABLE (31187742)**

Precio sin IVA 23,80 €

**Descripción**

La ejecución INOX EDGE es especialmente adecuada para la utilización en superficies de acero inoxidable (INOX) y para el uso universal en metales no férricos y bronce. Estas herramientas se aplican en el amolado basto de piezas de fundición de acero inoxidable (INOX) y el desbaste de piezas moldeadas de aleaciones altamente refractarias. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

**Ventajas**

Gracias al amolado frío, es especialmente adecuada para materiales sensibles a la temperatura.

Trabajo cómodo gracias al amolado sin vibraciones.

**Datos técnicos**

EAN ud.: 4007220252321

Ancho, unid. métrica: 40 mm

Longitud, mango: 40

Molde: W 231

Tamaño de grano: 24

r.p.m., máx.: 29800 RPM

r.p.m., óptimas: 28500 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 8 mm

Ø exterior, unid. métrica: 32 mm

**Recomendaciones de uso**

Las puntas de desbaste INOX alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 35 a 50 m/s.

**Recomendaciones de seguridad**

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

**Tipos de máquina**

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Bronce

Metal no férrico duro

Acero inoxidable (INOX)



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.