

PUNTA DE DESBASTE RUBBER CILINDRO Ø 40X20 MM MANGO Ø 6 MM AH2 PARA GOMA (31330901)

Precio sin IVA 28,05 €

**Descripción**

La ejecución RUBBER es especialmente adecuada para todo tipo de usos en materiales blandos como goma, plástico y madera. Los campos de aplicación son, por ejemplo, eliminación de rebabas en piezas de inyección de plástico, el rebordeado de piezas moldeadas de goma y piezas moldeadas de poliuretano (PUR), el lijado de núcleos y moldes de madera en talleres de fabricación de modelos, así como el raspado de una gran diversidad de pegamentos (p.e j., en la reparación de cintas transportadoras y neumáticos). La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de radios y contornos, y para el desbarbado.

Ventajas

Estructura abierta y cajas de virutas amplias gracias al corindón grano hueco.

Arranque de virutas de materiales sensibles a la temperatura sin necesidad de añadir lubricantes refrigeradores gracias a cajas de virutas amplias.

Buenas propiedades de rectificado.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220253410

Ancho, unid. métrica: 20 mm

Longitud, mango: 40

Tamaño de grano: 2

r.p.m., máx.: 23800 RPM

r.p.m., óptimas: 5000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ø exterior, unid. métrica: 40 mm

Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste RUBBER alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 5 a 20 m/s.

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Acabado rugoso

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Elastómeros

Termoplásticos

Madera



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.