

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA PG 8/220 V-HV 22.000 R.P.M./600 VATIOS (80700012)

Precio sin IVA 1.030,86 €

**Descripción**

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina debe utilizarse con aceite. Máquina en ejecución prolongada. Gracias a la válvula de palanca, dispone de una conmutación de hombre muerto. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación (EM SW 9/16", EM SW 3/4").

Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Fácil de guiar con rendimiento medio.

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Datos técnicos

Altura: 46 mm

Ancho, unid. métrica: 46 mm

Consumo de aire con carga: 0.85 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.95 m³/min

Grupo de pinzas: 7

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 310 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 5

Número de revoluciones: 22000 RPM

Peso neto: 1.4 kg

Potencia: 600 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Palanca

Ejecución: Con prolongador

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PG 8/220 V-HV, manguera de alimentación de 3 m con rosca 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación (EM SW 9/16", EM SW 3/4").



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.