

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA PG 3/250 S 25.000 R.P.M./225 VATIOS (80107060)

Precio sin IVA 768,54 €

**Descripción**

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina posee una regulación centrífuga montada. La máquina neumática debe utilizarse con aceite. Manguera de alimentación de aire de 3 m con rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm, 2 llaves de fijación. La máquina neumática con cursor conviene gracias a su diseño compacto.

Ventajas

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Gracias a la regulación centrífuga montada, está garantizado un número de revoluciones constante durante el uso.

El diseño compacto facilita una buena accesibilidad.

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de cursor.

Peso reducido y manejable.

Datos técnicos

Altura: 32 mm

Ancho, unid. métrica: 32 mm

Consumo de aire con carga: 0.49 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.21 m³/min

Grupo de pinzas: 5

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 162 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 3

Número de revoluciones: 25000 RPM

Peso neto: 0.37 kg

Potencia: 225 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Cursor

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PG 3/250 S, 3 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.