

DISCO DE PAÑO TR BLANDO Ø 100X10 MM AGUJERO Ø 10 MM PARA PULIDO ESPEJO CON PASTA DE PULIR (44271005)

Precio sin IVA 23,65 €



Descripción

Los discos de paño se emplean con pastas de pulir para el prepulido y el pulido espejo. Para conseguir superficies muy lisas se han de emplear varias o incluso todas las ejecuciones una tras otra. Ejecución TW (paño blando) para pulido espejo.

Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220268773

Ancho, unid. métrica: 10 mm

r.p.m., máx.: 6100 RPM

r.p.m., óptimas: 1900 RPM

Ø agujero: 10 mm

Ø exterior, unid. métrica: 100 mm

Ejecución: TW

Recomendaciones de uso

Pulido espejo de todos los metales: discos de paño TW con pasta de pulir PP 4 HGP UNIVERSAL.

Pulido espejo de plásticos: discos de paño TW con pasta de pulir PP 5 HGP PLAST.

Los discos de paño de la ejecución TW alcanzan su mayor rendimiento a una velocidad de corte recomendada de 5-15 m/s.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Pulido

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Latón

Bronce

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Termoplásticos

Titanio

Aleaciones de titanio



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.