

## LIJADORA DE BANDA NEUMÁTICA PBS 5/155 HV 2324, LONGITUD DE BANDA: 480 MM X ANCHO: 25 MM (80704025)

Precio sin IVA 982,65 €



### Descripción

La salida de aire se encuentra delante. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca. Se puede utilizar con o sin aceite. Lijadora de banda con adaptador BSVA 5/155-23/24x480.

### Ventajas

La máquina dispone de un adaptador para lijadora de banda pivotante.

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

### Datos técnicos

Altura: 115 mm

Ancho, unid. métrica: 37 mm

Consumo de aire con carga: 0.4 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.6 m<sup>3</sup>/min

Longitud, unid. métrica: 397 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8.5 mm

Número de gotas de aceite [min]: 4

Peso neto: 1.39 kg

Potencia suministrada: 370 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Palanca

Velocidad de banda desde: 21 m/s

Ejecución: Incl. BSVA 5/155-23/24x480

### Recomendaciones de uso

Adecuado para los brazos adaptadores para lijadora de banda BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480, BSVA 5/155-9/16x610

y accesorios: Adaptador BSAD 41/36x610, tapa de protección SDVH-G, soporte de adaptador para lijadora de banda oATR.

Con los soportes de adaptadores para lijadoras de banda BSVA 5/155-8/24x480, BSVA 5/155-19/24x480, BSVA 5/155-23/24x480 es posible una longitud de banda de 480 x una anchura de 6-25 mm. Con los soportes de adaptadores para lijadoras de banda BSVA 5/155-4/16x610 y BSVA 5/155-9/16x610, una longitud de banda de 610 x una anchura de 6-25 mm.

Cubrir el rodillo de la máquina con la tapa de protección aumenta la seguridad durante el trabajo.

Es posible una transformación rápida de las máquinas PBS 5/155 HV 824, PBS 5/155 HV 1924, PBS 5/155 HV 2324 con BSVH oATR. Así se tiene la posibilidad de utilizar otras medidas de banda.

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Lijadoras de banda neumáticas PBS 5/155 HV 2324, manguera de alimentación de 3 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI) y 2 llaves de fijación. Incluido brazo BSVA 5/155-23/24x480.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.