

Inicio | Disco de desbaste E 125x7,2x22,23 mm circonio línea alto rendimiento SG CAST+STEEL para fundición/ac



Precio sin IVA 60,50 €







Descripción

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Para las aplicaciones exigentes en fundición y talleres de desbarbado, PFERD ofrece unos discos de desbaste especialmente robustos que garantizan la máxima seguridad y el máximo rendimiento incluso en esas condiciones. Están optimizados para el uso en amoladoras angulares de turbina neumáticas y de alta frecuencia. Disco de desbaste de corindón de circonio optimizado para el uso en fundición y talleres de desbarbado, para hierro fundido y acero, con un rendimiento excelente y una duración muy larga.

Ventajas

Proceso de trabajo muy rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.

Vida útil muy larga.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220242322

Abrasivo: Corindón de circonio Z y corindón A

Ancho, unid. métrica: 7.2 mm

Molde: E / 27 / T27

r.p.m., máx.: 12200 RPM

Ø agujero: 22.23 mm

ø exterior, unid. métrica: 125 mm

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Canteado

Desbarbar

Ranurado

Desbaste de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cordones en ángulo

Materiales que se pueden procesar

Acero fundido

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Acero



☐ España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros