

PUNTA DE DESBASTE CILÍNDRICA CON MANGO ALU Ø 32X32 MM,
MANGO Ø 6 MM SIC80, PARA ALUMINIO (31136408)

Precio sin IVA 24,05 €



Descripción

La ejecución ALU es especialmente apropiada para todo tipo de usos en aluminio y metales no férricos. Se utiliza para eliminar las rebabas en las piezas de fundición de aluminio y para biselar los perfiles de aluminio para la preparación de los cordones de soldadura. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos. Con ayuda de una piedra de igualar, se puede llevar a cualquier forma deseada.

Ventajas

Gracias a una impregnación especial, se evita el embozado al mecanizar materiales blandos, untuosos o resistentes.

Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220252024

Ancho, unid. métrica: 32 mm

Longitud, mango: 40

Molde: W 230

Tamaño de grano: 80

r.p.m., máx.: 25700 RPM

r.p.m., óptimas: 15000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ø exterior, unid. métrica: 32 mm

Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste ALU alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 20 a 40 m/s.

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Latón

Cobre

Cinc



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.