

PUNTA DE DESBASTE CAST STEEL OJIVAL Ø 20X50 MM, MANGO Ø 6 MM A30 PARA ACERO FUNDIDO (32111231)

Precio sin IVA 270,00 €



Descripción

La ejecución CAST STEEL es especialmente adecuada para todo tipo de trabajos duros en acero fundido. Resulta ideal para la eliminación de rebabas en piezas de acero de fundición, así como para el lijado de transiciones tras el corte de bebederos. La forma ojival SP es excelente para el mecanizado de aberturas y agujeros pequeños.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado y agresividad desde el principio.

Capacidad de arranque elevada en combinación con una larga vida útil.

Se entrega en embalaje industrial práctico y respetuoso con el medio ambiente.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220255315

Ancho, unid. métrica: 50 mm

Longitud, mango: 40

Tamaño de grano: 30

r.p.m., máx.: 14100 RPM

r.p.m., óptimas: 14100 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ø exterior, unid. métrica: 20 mm

Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST STEEL alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 25 a 40 m/s.

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Acero fundido



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.