

PUNTA DE DESBASTE CAST EDGE CILÍNDRICA Ø 20X40 MM,
MANGO Ø 6 MM SIC30 PARA FUNDICIÓN GRIS Y DE GRAFI
(31133531)



Precio sin IVA 195,00 €



Descripción

La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos. La ejecución CAST EDGE para fundición es especialmente adecuada para el uso universal y para el rectificado de penetraciones de metal, así como para el lijado de inclusiones y adhesiones de arena en piezas de trabajo de fundición gris y de grafito esférico, en combinación con velocidades de corte elevadas.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado y agresividad desde el principio.

Capacidad de arranque elevada en combinación con una larga vida útil.

Se entrega en embalaje industrial práctico y respetuoso con el medio ambiente.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220251720

Ancho, unid. métrica: 40 mm

Longitud, mango: 40

Molde: W 205

Tamaño de grano: 30

r.p.m., máx.: 32400 RPM

r.p.m., óptimas: 32400 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ø exterior, unid. métrica: 20 mm

Ejecución: CAST EDGE N

Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST EDGE alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.