

CARDA PARA DESBARBAR SIN TRENZAR RBU Ø 250X100X50,8 MM AGUJERO, ALAMBRE DE ACERO Ø 0,50 MM, USO ESTA (43506821)

Precio sin IVA 319,75 €

**Descripción**

Especialmente ideal para el desbarbado de tuberías, canto de cortes y pequeñas piezas en máquinas estacionarias. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Ventajas

La comprobación individual del desequilibrio garantiza una marcha muy silenciosa.

Máxima vida útil gracias a la densidad de la cerda.

Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Se consiguen superficies finas.

Datos técnicos

Ancho, unid. métrica: 100 mm

Longitud, cerda: 50 mm

Material de cerda: Alambre de acero (ST)

Sistema de fijación: Agujero

r.p.m., máx.: 3600 RPM

Ø agujero: 50.8 mm

Ø agujero, máx.: 100 mm

Ø material de cerda: 0.5 mm

Ø exterior, unid. métrica: 250 mm

r.p.m., óptimas, desde: 1800

r.p.m., óptimas, hasta: 2700

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

Tipos de máquina

Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo

Limpieza

Desbarbar

Eliminación de óxido

Eliminación de capas de óxido

Eliminación de barniz

Acabado rugoso

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido

Acero fundido

Elastómeros

Acero, acero fundido

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Madera



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.