

DISCO DE FIELTRO CON SISTEMA VELCRO Ø 200 MM PARA PREPULIDO Y PULIDO ESPEJO (47600064)

Precio sin IVA 121,40 €



Descripción

Disco de fieltro con sistema velcro. Los discos de fieltro con velcro ofrecen una alternativa rápida y eficiente a los discos de fieltro.

Ventajas

Cambio rápido de herramientas gracias al sistema velcro.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220271421

r.p.m., máx.: 6000 RPM

r.p.m., óptimas: 2600 RPM

Ø exterior, unid. métrica: 200 mm

Recomendaciones de uso

Los mejores resultados de amolado se consiguen con las amoladoras angulares con regulación electrónica.

Al cambiar de pasta de pulir se debe utilizar una nueva rodaja de fieltro.

Recomendaciones de seguridad

Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.

Colocar los discos con sistema velcro en el portadiscos.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Amoladoras angulares con batería

Tipo de trabajo

Pulido

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Latón

Bronce

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Termoplásticos

Titanio

Aleaciones de titanio

Cinc



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.