

DISCO DE PAÑO TR ALGODÓN Ø 115X19 MM MANGO Ø 6 MM PARA ABRILLANTADO CON PASTA DE PULIR (47900667)

Precio sin IVA 20,60 €



Descripción

Los discos de paño con mango se utilizan con pasta de pulir para el prepulido, pulido y pulido espejo en moldes y matrices. Ejecución BW (algodón) para un pulido espejo muy fino, eliminación de polvo y abrillantado.

Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220272053

Ancho, unid. métrica: 19 mm

r.p.m., máx.: 5000 RPM

r.p.m., óptimas: 1650 RPM

Ø agujero: 6 mm

Ø exterior, unid. métrica: 115 mm

Ejecución: BW

Recomendaciones de uso

Al pulir, asegurarse que la herramienta no se sobrecaliente.

Utilizar la cantidad de pasta de pulir necesaria.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Pulido

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Latón

Bronce

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Termoplásticos

Titanio

Aleaciones de titanio




 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.