

Inicio | Carda redonda POS ancha, sin trenzar RBU Ø 200x25x agujero variable alambre de acero Ø 0,30 amolador



## CARDA REDONDA POS ANCHA, SIN TRENZAR RBU Ø 200X25X AGUJERO VARIABLE ALAMBRE DE ACERO Ø 0,30 AMOLADOR (43701259)

Precio sin IVA 37,89 €





## Descripción

Excelente para trabajos semipesados en piezas de trabajo grandes, para utilización manual o mecánica. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C. Desarrollo para uso universal en el taller.

## Ventajas

 $Gracias\ al\ \emph{\textit{g}}\ variable\ del\ agujero,\ es\ posible\ el\ uso\ en\ todas\ las\ m\'aquinas\ estacionarias\ y\ amoladoras\ de\ banco\ mediante\ el\ di\'ametro\ variable\ del\ agujero.$ 

Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.

Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.

Se consiguen superficies finas.

Datos técnicos

Ancho, unid. métrica: 25 mm

Embalajes: Embalaje POS

Longitud, cerda: 50 mm

Material de cerda: Alambre de acero (ST)

Sistema de fijación: Agujero

Tamaño de grano: Ninguna indicación

r.p.m., máx.: 4500 RPM

Ø agujero: 31.8 mm

Ø agujero incluido en el set: AK 32-2

Ø agujero, máx.: 50.8 mm

Ø material de cerda: 0.3 mm

ø exterior, unid. métrica: 200 mm

r.p.m., óptimas, desde: 2300

r.p.m., óptimas, hasta: 3400

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Tipos de máquina
amoladora
Máquina con eje flexible
Máquinas estacionarias
Amoladora recta
Tipo de trabajo
Limpieza
Desbarbar
Eliminación de óxido
Eliminación de capas de óxido
Eliminación de barniz
Acabado rugoso
Materiales que se pueden procesar
Hierro fundido
Acero fundido
Duroplásticos
Elastómeros
Acero, acero fundido
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Termoplásticos
Madera





Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.