

AMOLADORA ANGULAR ELÉCTRICA UWER 18/110 SI PARA Ø 125 MM, 230 VOLTIOS, 11.000-2.700 R.P.M./1.750 VAT (83500250)

Precio sin IVA 460,01 €

**Descripción**

Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La potente máquina es adecuada para usos exigentes. El número de revoluciones puede regularse de forma continua. Gracias a su fijación roscada, la máquina resulta ideal para las herramientas recomendadas con rosca interior o fijación por brida (diámetro máx. de la herramienta hasta 125 mm). El interruptor de encendido/apagado puede bloquearse. Cable de red de 4 m, 1 brida de fijación, 1 tuerca de sujeción rápida, carcasa de protección superficial, mango antivibraciones.

Ventajas

- Máquina de forma robusta para uso intensivo.
- Control electrónico digital para mantener constante el número de revoluciones ajustado.
- Protección contra sobrecarga.
- Restauración de la protección en caso de caída de tensión (USP).
- Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
- Con función anti-retorno.
- Mango antivibraciones lateral.
- Bloqueo del husillo.

Datos técnicos

- Altura: 80 mm
- Ancho, unid. métrica: 70 mm
- Categoría EAR: Equipos en los que ninguna de las dimensiones exteriores exceda los 50 centímetros (equipos pequeños)
- Longitud, unid. métrica: 400 mm
- Núm. Reg WEEE: 55553582
- Peso neto: 2.8 kg
- Potencia absorbida: 1750 Watt
- Potencia suministrada: 1150 Watt
- Rango de revoluciones, desde: 2700 RPM

Rango de revoluciones, hasta: 11000 RPM

Tensión, desde: 230 Volt

Ø agujero fijación de la herramienta: 22.23 mm

Ø rosca: M14

Recomendaciones de seguridad

Usar una carcasa protectora adecuada para el corte con abrasivo (HT-SV) o para el desbaste de superficies (FL-SV) con Ø 115 mm.

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda la máquina para un funcionamiento prolongado, reduciendo el esfuerzo.

Contenido

1 Amoladora angular eléctrica UWER 18/110 SI 230 V, cable de red de 4 m, 1 brida de fijación, 1 tuerca de sujeción rápida, carcasa de protección superficial y mango antivibraciones.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.