

## HS 8875 CORTASETOS/CARTÓN (608875000)

Precio sin IVA 503,00 €



- Engranaje reductor de dos etapas para una potencia de corte especialmente alta
- Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance
- Peso reducido para trabajar sin esfuerzo
- Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad
- Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad hasta un 200 % superior.

HS 8875 Cortasetos/Cartón



## DESCRIPCIÓN

Engranaje reductor de dos etapas para una potencia de corte especialmente alta

Sistema de sujeción de Metabo patentado, con hasta un 50% más de alcance

Peso reducido para trabajar sin esfuerzo

Parada rápida de la cuchilla mecánica patentada (en 0,05 segundos) para una mayor seguridad

Cuchillas con geometría especial para un desgaste mínimo y, gracias a ello, una durabilidad hasta un 200 % superior.

Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un ángulo de 30°

Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: protege la cuchilla y el engranaje cuando se bloquean por cuerpos extraños

Trabajo sin esfuerzo gracias a la empuñadura de puente ergonómica y al centro de gravedad óptimo

Cuchillas opuestas para una marcha suave óptima

Guiado del aire de salida de la máquina sin molestar al usuario en cualquier situación de trabajo

De mantenimiento especialmente fácil gracias a la tapa de cambio de las escobillas de carbón y del cable

Se controla la tracción del cable, evitando la separación del enchufe de la conexión de red

La protección anti-choque con alimentación de ramas protege al usuario y engranaje de contragolpes

## VALORES TÉCNICOS

## Características

Máx. grosor de corte: 26 mm

Longitud de corte: 75 cm

Distancia entre cuchillas: 34 mm

Número de cortes marcha en vacío: 2900 /min

Potencia nominal absorbida: 660 W

Peso sin cable: 4.4 kg

Longitud del cable: 0.3 m

#### Vibración

Marcha en vacío: 3.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 95 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Protección antichoque

Envase para la conservación

#### OTROS DATOS

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Detención mecánica rápida de la cuchilla patentada: en 0,05 segundos para una mayor seguridad



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.