

STEB 140 SIERRA DE CALAR/CARTÓN (601402000)

Precio sin IVA 303,00 €



- Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

STEB 140 Sierra de calar/Cartón



DESCRIPCIÓN

Sierra de calar extremadamente potente con electrónica VTC para cortes rápidos en madera blanda de hasta 140 mm

Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra

Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática

La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Duraderas gracias al diseño óptimo del engranaje y el motor y caja del engranaje de fundición a presión de aluminio

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 750 W

Potencia suministrada: 420 W

Profundidad de corte en madera: 140 mm

Profundidad de corte en metal NF: 35 mm

Profundidad de corte en chapa de acero: 10 mm

Radio de giro de/hasta: - 45 / + 45 °

Niveles de carrera pendular: 4

Número de carreras marcha en vacío: 1000 - 3100 /min

Carrera de la hoja de sierra: 26 mm

Peso sin cable: 2.5 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Serrar madera: 10.4 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar metal: 8.4 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 90 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 101 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

llave hexagonal

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura

Carrera pendular en sierras de sable y sierras de calar: carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.