

SBE 760 TALADRO DE PERCUSIÓN/MALETÍN PROFESIONAL (600841850)

Precio sin IVA 202,00 €



- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

SBE 760 Taladro de percusión/Maletín profesional



DESCRIPCIÓN

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Giro a la derecha e izquierda

Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 760 W

Potencia suministrada: 370 W

Par de giro máx.: 24 / 9 Nm

Ø de perforación en mampostería: 18 mm

Ø de perforación en hormigón: 16 mm

Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm

Ø de perforación en madera blanda: 40 / 25 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 1200 / 0 - 3200 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 800 / 2300 /min

Número máx. de golpes: 58000 /min

Marchas: 2

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Tipo de sujeción del portabrocas: Portabrocas de sujeción rápida

Peso sin cable: 2.3 kg

Longitud del cable: 2.5 m

Vibración

Perforar metal: 3.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 12.7 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus

Empuñadura adicional

Tope de profundidad

Maletines profesionales

OTROS DATOS

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.