

DSSW 2440-1" ATORNILLADOR DE IMPACTO NEUMÁTICO/CARTÓN (601551000)

Precio sin IVA 834,00 €



- Empuñadura de estribo grande para una posición ergonómica de trabajo
- Husillo de accionamiento prolongado para trabajos de atornillado en llantas de garganta
- Mecanismo de percusión de doble martillo duradero
- Atornillador de impacto robusto y de alta potencia para los trabajos más pesados en el servicio de camiones

DSSW 2440-1" Atornillador de impacto neumático/Cartón



DESCRIPCIÓN

Empuñadura de estribo grande para una posición ergonómica de trabajo

Husillo de accionamiento prolongado para trabajos de atornillado en llantas de garganta

Mecanismo de percusión de doble martillo duradero

Atornillador de impacto robusto y de alta potencia para los trabajos más pesados en el servicio de camiones

VALORES TÉCNICOS

Características

Presión de trabajo: 6.2 bar

Demanda de aire: 13 l/s

Alojamiento cuadrado: 1"

Máx. par de aflojamiento: 2440 Nm

Peso: 7.3 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 17.3 m/s²

Inseguridad de medición K: 2.21 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 99 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 110 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquilla insertable EURO 1/2"

Boquilla insertable ARO/Orion 1/2"

Boquilla insertable ISO 1/2"

Boquilla portatubo de 10 mm y pinza para manguera según ISO 11148

Botellita de aceite



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.