

## TS 216 SIERRA CIRCULAR DE MESA/CARTÓN CON BASTIDOR Y FUNCIÓN TROLLEY (600667000)

Precio sin IVA 744,00 €



- La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano
- Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura
- Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio
- Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje

TS 216 Sierra circular de mesa/Cartón; con bastidor y función trolley



### DESCRIPCIÓN

La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano

Bastidor integrado de fundición a presión de aluminio (patentado): desplegado en pocos segundos, estabilidad segura

Muy compacta con el bastidor plegado para un transporte cómodo y guardar en poco espacio

Segunda altura de trabajo para serrar cerca del suelo

Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje

El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte

Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica

Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje

Tope paralelo preciso con sujeción doble y fijación rápida

Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada

Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento

Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo

Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles

Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande

Aspiración de virutas de 2 puntos para un trabajo limpio

### VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 670 x 730 x 355 mm

Máx. superficie de apoyo: 780 x 930 mm

Altura de trabajo: 850 / 355 mm

Altura de corte: 0 - 63 mm

Altura máx. de corte 90/45°: 63 / 43 mm

Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 425 mm

Ancho del material máx. en el tope angular: 165 mm

Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min

Velocidad de corte: 57 m/s

Hoja de sierra: 216 x 30 mm

Radio de giro de la hoja de sierra: -1.5 - 46.5 °

Tensión de alimentación: 220 - 240 V

Potencia nominal absorbida: 1500 W

Peso: 28.5 kg

Longitud del cable: 3 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 102 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (30 dientes)

Bastidor

Ruedas de goma dura

Tope paralelo

Tope angular

Prolongación de mesa

Ensanche de mesa (izquierda)

Ensanche de mesa (derecha)

Dispositivo de aspiración de virutas

Empujador

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Freno motor: para una detención rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

🏠 España  
Carretera Madrid-Irún, Km. 417  
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00  
Viernes hasta las 17:00  
Sábados de 9:00 a 12:00.