

GEP 950 G PLUS AMOLADORA RECTA/CARTÓN (600627000)

Precio sin IVA 382,00 €



- Alto par de giro y diseño compacto gracias al robusto engranaje planetario
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
- Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
- Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

GEP 950 G Plus Amoladora recta/Cartón



DESCRIPCIÓN

Alto par de giro y diseño compacto gracias al robusto engranaje planetario

Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante

Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta

Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina

Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario

Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro

Diseño delgado para un manejo óptimo

Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

El especialista: amoladora de fácil manejo con un par de giro especialmente elevado; ideal para amolar superficies interiores y exteriores en combinación con discos de láminas (véase accesorios)

VALORES TÉCNICOS

Características

Revoluciones marcha en vacío: 2500 - 8700 /min

Potencia nominal absorbida: 950 W

Potencia suministrada: 510 W

Revoluciones bajo carga nominal: 7200 /min
Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción: 6 mm
Peso sin cable: 1.7 kg
Longitud del cable: 4 m

Vibración

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm): 2.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
Pulir superficie (hasta Ø 50 mm): 2.5 m/s²
Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA): 98 dB(A)
Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Pinza de sujeción 6 mm
Cubierta protectora de goma
1 llave de boca

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente
Interruptor Paddle con función de hombre muerto: para una alta protección del usuario



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
☎ 943 880 063 - 943 880 855
📠 943 880 770
✉ gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.