

## BE 600/13-2 TALADRO/CARTÓN (600383000)

Precio sin IVA 468,00 €



- Taladro manejable, especial para el tratamiento exigente del metal
- Engranaje de dos velocidades con gran gama de revoluciones para trabajos de taladrado de hasta Ø 13 mm en acero
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Diseño especialmente compacto con medida pequeña entre vértices
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

BE 600/13-2 Taladro/Cartón



## DESCRIPCIÓN

Taladro manejable, especial para el tratamiento exigente del metal

Engranaje de dos velocidades con gran gama de revoluciones para trabajos de taladrado de hasta Ø 13 mm en acero

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Diseño especialmente compacto con medida pequeña entre vértices

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad

Giro a la derecha e izquierda

Portabrocas de sujeción rápida y parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una mano

Portabrocas de cierre rápido Futuro Top: reajuste automático al perforar para resultados exactos de taladrado

Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante

## VALORES TÉCNICOS

## Características

Potencia nominal absorbida: 600 W

Potencia suministrada: 290 W

Ø de perforación en acero: 13 / 8 mm

Ø de perforación en madera blanda: 37 / 27 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 750 / 0 - 2500 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 450 / 1500 /min

Marchas: 2

Par de giro máx.: 31 / 9 Nm

Diámetro del cuello de sujeción: 43 mm

Capacidad del portabrocas: 1 - 13 mm

Husillo portabrocas con hexágono interior: 6.35 mm

Rosca del husillo portabrocas: 1/2 " - 20 UNF

Peso sin cable: 1.9 kg

Longitud del cable: 4 m

#### Vibración

Perforar metal: 2.5 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus

Empuñadura adicional

Llave de boca



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.