

SE 2500 ATORNILLADOR PARA TABIQUES/CARTÓN (620044000)



- Atornilladores para obra en seco con alto par de giro para atornillar planchas de fibra y yeso en subestructuras de madera y metal
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

SE 2500 Atornillador para tabiques/Cartón



DESCRIPCIÓN

Atornilladores para obra en seco con alto par de giro para atornillar planchas de fibra y yeso en subestructuras de madera y metal

Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano

Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso

Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista

Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

VALORES TÉCNICOS

Características

Par de giro máx. blando: 11 Nm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 2500 /min

Potencia nominal absorbida: 600 W

Potencia suministrada: 275 W

Alojamiento de la herramienta: Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)

Peso sin cable: 1.2 kg

Longitud del cable: 5 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 80 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 91 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Tope de profundidad

Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)

Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.