

WE 24-180 MVT AMOLADORA ANGULAR/CARTÓN CON EMPUÑADURA PRINCIPAL GIRABLE (606468000)

Precio sin IVA 351,00 €



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco - para una alta seguridad del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque

WE 24-180 MVT Amoladora angular/Cartón; con empuñadura principal girable

**DESCRIPCIÓN**

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco - para una alta seguridad del usuario

Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión

Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque

Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Señal LED en caso de protección contra arranque involuntario activada o sobrecalentamiento

VALORES TÉCNICOS**Características**

Ø del disco: 180 mm

Potencia nominal absorbida: 2400 W

Potencia suministrada: 1600 W

Revoluciones marcha en vacío: 8450 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 5800 /min

Par de giro: 14 Nm

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 144 mm

Peso sin cable: 5.7 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 6.1 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

