

LSV 5-225 LIJADORA DE PARED Y TECHO/BOLSA PARA HERRAMIENTAS (600103000)

Precio sin IVA 1.056,00 €



- Para un rectificado cómodo de superficies emplastecidas en áreas de pared y techo
- Óptimo balance al trabajar, ya que el punto de gravedad de la máquina no está en el cabezal
- Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera, para una máxima flexibilidad del cabezal rectificador
- Ajuste ideal del cabezal de rectificado flexible a la superficie, para resultados buenos de trabajo
- Resultados óptimos de aspiración gracias a la corona de la escobilla elástica que se adapta a la superficie

LSV 5-225 Lijadora de pared y techo/Bolsa para herramientas



DESCRIPCIÓN

Para un rectificado cómodo de superficies emplastecidas en áreas de pared y techo

Óptimo balance al trabajar, ya que el punto de gravedad de la máquina no está en el cabezal

Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera, para una máxima flexibilidad del cabezal rectificador

Ajuste ideal del cabezal de rectificado flexible a la superficie, para resultados buenos de trabajo

Resultados óptimos de aspiración gracias a la corona de la escobilla elástica que se adapta a la superficie

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Peso reducido para trabajar sin esfuerzo en uso continuo

Tubo para asir de aluminio de forma ergonómica y empuñadura en T para una sujeción cómoda en las más diversas posiciones

Cambio del eje fácil, rápido y sin herramienta directamente en la obra, en caso de necesidad

Depósito de la máquina sin pando de la manguera y del cable

Con amplia gama de abrasivos para cada aplicación

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

VALORES TÉCNICOS

Características

Diámetro del plato abrasivo: 225 mm

Revoluciones marcha en vacío: 1000 - 1650 /min

Potencia nominal absorbida: 500 W

Potencia suministrada: 270 W

Longitud de máquina posible: 1.6 m

Peso sin cable: 3.8 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 76 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 87 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Disco abrasivo (muy blando)

Hojas abrasivas adherentes con multiperforación (respectivamente 1x P80, P100, P120, P150)

Eje flexible (como repuesto)

Pieza de conexión

Llave hexagonal

Bolsa para herramientas

OTROS DATOS

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Tecnología M-Clean: aspiración eficaz a través de la carcasa sin manguera para una máxima flexibilidad del cabezal rectificador.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.