

MT 18 LTX MULTI-HERRAMIENTA DE BATERÍA/18V METABOX 145 L (613021840)

Precio sin IVA 285,00 €



- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga

MT 18 LTX Multi-herramienta de batería/18V; metaBOX 145 L



DESCRIPCIÓN

Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red

Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales

Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios

Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios

Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga

Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo

Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tensión de la batería: 18 V

Número de oscilaciones marcha en vacío: 7000 - 18000 /min

Ángulo de oscilación izquierda/derecha: 1.6 °

Alojamiento de la herramienta: compatible OIS/Starlock

Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo: 93 mm

Peso sin batería: 1.4 kg

Peso con batería: 1.8 kg

Vibración

Rectificado de superficie: 7.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Raspar: 11.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar con hoja de sierra de inmersión: 13 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar con hoja de sierra segmentada: 11.6 m/s²

Inseguridad de medición K: 3 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 88 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)

Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente

5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80

5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120

Adaptador de aspiración

Multi-adaptador para diferentes marcas de accesorios

metaBOX 145 L

sin batería, sin cargador

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura

Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

