

SSEP 1400 MVT SIERRA DE SABLE/MALETÍN PROFESIONAL (606178500)

Precio sin IVA 456,00 €



- Potente motor de 1400 vatios con estabilización de número de carreras para las aplicaciones más duras
- Carrera pendular de 3 niveles conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.
- VibraTech (MVT) de Metabo: equilibrio estático integrado para reducir las vibraciones
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta

SSEP 1400 MVT Sierra de sable/Maletín profesional



DESCRIPCIÓN

Potente motor de 1400 vatios con estabilización de número de carreras para las aplicaciones más duras

Carrera pendular de 3 niveles conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.

VibraTech (MVT) de Metabo: equilibrio estático integrado para reducir las vibraciones

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio, revestida para un manejo cómodo

Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin herramienta

Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cómodamente por encima de la cabeza

Tope de profundidad ajustable sin herramientas para una utilización óptima de la hoja de sierra y múltiples aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersión

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga

Máximo control gracias al interruptor de aceleración con función de bloqueo y rueda de ajuste para la preselección del número de carreras.

Lámpara de trabajo LED integrada para una iluminación óptima del lugar de corte

Engranaje protegido contra polvo y salpicaduras

Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas de sierra de Metabo coordinado

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 1400 W

Potencia suministrada: 600 W

Número de carreras marcha en vacío: 0 - 2800 /min

Carrera de la hoja de sierra: 32 mm

Niveles de carrera pendular: 3

Peso sin cable: 4.6 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Serrar placas de virutas: 12.9 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra madera

Hoja de sierra metal

Maletín profesional

OTROS DATOS

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura

Carrera pendular en sierras de sable y sierras de calar: carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.