

KGSV 72 XACT SYM INGLETADORA/CARTÓN CON FUNCIÓN DE TRACCIÓN Y SISTEMA DE TOPE AJUSTABLE SIMÉTRICAMENTE (612216000)



Precio sin IVA 1.132,00 €



- Combinación única patentada de sierra para paneles con función de tracción y precisa sierra para listones con sistema de tope ajustable simétricamente
- Corte preciso y con ahorro de tiempo de ingletes sin calcular y medir gracias a la transmisión del ángulo de la escuadra plegable al sistema de tope
- Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio detrás de la sierra
- Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
- Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra

KGSV 72 Xact SYM Ingletadora/Cartón; con función de tracción y sistema de tope ajustable simétricamente



DESCRIPCIÓN

Combinación única patentada de sierra para paneles con función de tracción y precisa sierra para listones con sistema de tope ajustable simétricamente

Corte preciso y con ahorro de tiempo de ingletes sin calcular y medir gracias a la transmisión del ángulo de la escuadra plegable al sistema de tope

Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio detrás de la sierra

Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados

Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra

Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos

Con hoja de sierra »multi cut« (diente plano/trapezoidal) para una alta calidad de corte y larga duración, p.ej. en laminado y perfiles de aluminio.

Peso ligero compacto con asas de transporte ergonómicas, ideal para el uso móvil

Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre

Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad

Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras

Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 660 x 540 x 415 mm

Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm

Profundidad máx. de corte 90°/45°: 72 / 42 mm

Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 72 mm

Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 42 mm

Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 50 °

Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 47 °

Hoja de sierra: 216 mm

Potencia nominal absorbida S1 100%: 1500 W

Potencia nominal absorbida S6 20%: 1800 W

Revoluciones marcha en vacío: 2200 - 6300 /min

Velocidad de corte: 25 - 70 m/s

Peso: 18.3 kg

Longitud del cable: 3 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 84 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)

2 ensanches de mesa integrados

Escuadra angular

Pinza para material

Herramienta para cambiar la hoja de sierra

Enrolladora de cable

OTROS DATOS

Combinación única patentada de sierra para paneles con función de tracción y precisa sierra para listones con sistema de tope ajustable simétricamente

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

