

MFE 40 ROZADORA DE MUROS/MALETÍN PROFESIONAL (604040500)

Precio sin IVA 800,00 €



- Ideal para instalaciones eléctricas para tender cables y tubos vacíos detrás del revoque con profundidades de fresado de hasta 40 mm
- Máximo avance del trabajo gracias al potente motor, las revoluciones constantes y el engranaje de alto rendimiento de dos etapas
- Robusta cubierta de fundición a presión de aluminio con ruedas de goma y óptima disposición de la empuñadura, para guiar cómodamente la máquina
- Corte deslizante para una vista óptima de la línea de marcación
- Ancho de ranura y profundidad de corte ajustable

MFE 40 Rozadora de muros/Maletín profesional



DESCRIPCIÓN

Ideal para instalaciones eléctricas para tender cables y tubos vacíos detrás del revoque con profundidades de fresado de hasta 40 mm

Máximo avance del trabajo gracias al potente motor, las revoluciones constantes y el engranaje de alto rendimiento de dos etapas

Robusta cubierta de fundición a presión de aluminio con ruedas de goma y óptima disposición de la empuñadura, para guiar cómodamente la máquina

Corte deslizante para una vista óptima de la línea de marcación

Ancho de ranura y profundidad de corte ajustable

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga

Arranque electrónico suave y seguro contra puesta en marcha involuntaria, para un trabajo seguro

Señal LED: informa de una sobrecarga o posible puesta en marcha involuntaria activa

Trabajo libre de polvo, limpio gracias a la conexión de un aspirador universal de Metabo (certificado con ASR 35 M ACP)

Adecuado para hacer ranuras de hasta 30 mm de anchura sin alma central en un paso de trabajo (con accesorio especial)

También adecuado para cortar con solo un disco de cortar de diamante

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea el disco para un trabajo seguro

VALORES TÉCNICOS

Características

Profundidad de corte ajustable: 10 - 40 mm

Anchuras posibles de ranuras: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm

Ø disco de cortar: 125 mm

Potencia nominal absorbida: 1900 W

Potencia suministrada: 1120 W

Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 4200 /min

Par de giro: 6 Nm

Peso sin cable: 4.6 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Vibración: 5.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Anillos distanciadores

2 muelas de tronzar diamantadas

Tuerca de sujeción

Llave de dos agujeros para tuercas

Herramienta para desprender rebabas

Maletín profesional

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro

Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

