

Inicio | SSW 18 LTX 300 BL Atornillador de impacto de batería/18V 2x4Ah LiHD Cargador ASC 55 metaBOX 145



# SSW 18 LTX 300 BL ATORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERÍA/18V 2X4AH LIHD CARGADOR ASC 55 METABOX 145 (602395800)

Precio sin IVA 576,00 €



SSW 18 LTX 300 BL Atornillador de impacto de batería/18V 2x4Ah LiHD; Cargador ASC 55; metaBOX 145



### DESCRIPCIÓN

Compacto atornillador de impacto de batería con cuadrado exterior 1/2" y 300 Nm para múltiples usos

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Automatic Power Shift (APS) ayuda cuando se trabaja con tornillos autoperforantes: reducción automática del par de apriete tras perforar, para evitar una torsión excesiva

Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto

Doce niveles de revoluciones / par de apriete para una amplia gama de aplicaciones

Lámpara de trabajo integrada para una iluminación óptima del lugar de trabajo

Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad

Con práctico gancho para cinturón, se puede fijar a la derecha o izquierda

Batería LiHD para un máximo rendimiento, una durabilidad y vida útil extremadamente largas

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliancesystem.com

#### VALORES TÉCNICOS

## Características

Tipo de batería: LiHD

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 4 Ah

Máx. tamaño de tornillo: M18

Máx. revoluciones marcha en vacío: 0 - 2650 /min

Número máx. de golpes: 3750 /min

Par de giro máx.: 300 Nm

Máx. par de aflojamiento: 480 Nm

Niveles de revoluciones/par de giro: 12

Alojamiento de la herramienta: Cuadrado exterior 1/2 " (12,70 mm)

Peso sin batería: 1.1 kg

Peso con batería: 1.7 kg

Vibración

Atornillar con impacto: 7 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 95 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 106 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Gancho para cinturón

2 baterías LiHD (18 V/4,0 Ah)

Cargador ASC 55 "AIR COOLED"

metaBOX 145

#### OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.