

SB 18 L BL TALADRO ATORNILLADOR DE PERCUSIÓN DE BATERÍA/18V 2X2AH LI-POWER CARGADOR SC 30 METABOX (602331500)



Precio sin IVA 253,00 €



- Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas de diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales y exigentes
- Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería
- Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo
- Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

SB 18 L BL Taladro atornillador de percusión de batería/18V 2x2Ah Li-Power; Cargador SC 30; metaBOX 145



DESCRIPCIÓN

Taladro atornillador de percusión de batería sin escobillas de diseño extremadamente compacto para aplicaciones universales y exigentes

Función de taladrado con percusión para perforar en mampostería

Luz de trabajo LED integrada con luminosidad remanente para una claridad óptima del área de trabajo

Con práctico gancho para cinturón y depósito de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

VALORES TÉCNICOS

Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Capacidad de la batería: 2 x 2 Ah

Par de giro máx. blando: 25 Nm

Par de giro máx. duro: 60 Nm

Par de giro regulable: 0.5 - 5 Nm

Ø de perforación en mampostería: 10 mm

Ø de perforación en acero: 13 mm

Ø de perforación en madera blanda: 32 mm

Revoluciones marcha en vacío: 0 - 550 / 0 - 1850 /min

Número máx. de golpes: 26000 /min

Capacidad del portabrocas: 1.5 - 13 mm

Peso sin batería: 0.9 kg

Peso con batería: 1.4 kg

Vibración

Perforar metal: 3.1 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Taladrado de percusión hormigón: 17.3 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 89 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 100 dB(A)

Inseguridad de medición K: 5 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Portabrocas de sujeción rápida

Gancho para cinturón y depósito para puntas

2 baterías Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Cargador SC 30

metaBOX 145

OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en www.cordless-alliance-system.com



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.