

TS 254 M SIERRA CIRCULAR DE MESA/CARTÓN (610254000)

Precio sin IVA 547,00 €



- Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje
- El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte
- Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica
- Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

TS 254 M Sierra circular de mesa/Cartón



DESCRIPCIÓN

Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo

Construcción de marco tubular a prueba de torsión para demandas extremas en la obra y el montaje

El cable y todas las piezas adosadas se pueden guardar en la carcasa para el transporte

Motor con gran capacidad de arrastre con protección contra sobrecarga electrónica

Freno motor para una parada rápida de la hoja de sierra en 3 segundos

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente

Arranque suave, para una larga vida útil del motor y del engranaje

Tope paralelo de ajuste preciso con sujeción doble y fijación rápida

Inclinación exacta de la hoja de sierra mediante guía de corona dentada

Reposicionamiento automático 0-45° después de un corte de destalonamiento

Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo

Cuña abridora retráctil sin herramientas para cortes invisibles

Ensanche y prolongación de mesa precisos, extensibles para una superficie de apoyo extremadamente grande

VALORES TÉCNICOS

Características

Dimensiones: 669 x 748 x 334 mm

Altura de trabajo: 334 mm

Altura de corte: 0 - 80 mm

Altura máx. de corte 90/45°: 80 / 48 mm

Máx. anchura de corte en el tope paralelo: 520 mm

Ancho del material máx. en el tope angular: 195 mm

Revoluciones marcha en vacío: 4200 /min

Velocidad de corte: 56 m/s

Hoja de sierra: 254 x 30 mm

Radio de giro de la hoja de sierra: -1.5 - 46.5 °

Potencia nominal absorbida S1 100%: 1500 W

Peso: 24.4 kg

Longitud del cable: 2.3 m

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 92 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)

Tope paralelo

Tope angular

Prolongación de mesa

Ensanche de mesa (derecha)

Empujador

OTROS DATOS

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Arranque electrónico suave: para una puesta en marcha sin contragolpes

Protección óptima contra polvo: para trabajar de modo limpio y agradable: las virutas y los polvos se aspiran inmediata y efectivamente durante el trabajo

Freno motor: para una detención rápida de la hoja de sierra en 3 segundos




 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.