

## NIV 18 LTX BL 1.6 ROEDORA DE BATERÍA/18V METABOX 145 (601614840)

Precio sin IVA 575,00 €



- Roedora de batería práctica y potente para cortes sin esfuerzo en chapas planas y formadas
- Buena estabilidad en curvas para entalladuras y recortes interiores a partir de radios de 40 mm
- Ajuste rápido y sin herramienta de la dirección de corte hasta 360° en pasos de 45°
- Alta potencia de avance para un rápido progreso del trabajo gracias al eficiente motor Brushless
- Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar

NIV 18 LTX BL 1.6 Roedora de batería/18V; metaBOX 145



### DESCRIPCIÓN

Roedora de batería práctica y potente para cortes sin esfuerzo en chapas planas y formadas

Buena estabilidad en curvas para entalladuras y recortes interiores a partir de radios de 40 mm

Ajuste rápido y sin herramienta de la dirección de corte hasta 360° en pasos de 45°

Alta potencia de avance para un rápido progreso del trabajo gracias al eficiente motor Brushless

Velocidad de corte de ajuste continuo para la adaptación individual al material y a la tarea a realizar

Cortes antideformantes y sin chispas sin polvo metálico molesto

Manejo cómodo gracias al bajo peso, el área de empuñadura delgado e interruptor situado en la parte superior

Quick de Metabo: cambio rápido sin herramienta de la matriz y del punzón

Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil

Con saco colector de virutas para proteger contra la corrosión por contacto de las virutas que quedan

Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### VALORES TÉCNICOS

#### Características

Tipo de batería: Li-Power

Tensión de la batería: 18 V

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm<sup>2</sup>: 1.6 mm

Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm<sup>2</sup>: 1.2 mm

Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm<sup>2</sup>: 0.7 mm

Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm<sup>2</sup>: 2 mm

Número de carreras marcha en vacío: 660 - 2360 /min

Velocidad de corte: 1.2 - 2.6 m/min

Anchura de la línea de corte: 5 mm

Diámetro del agujero inicial: 21 mm

Radio mínimo de curvatura: 40 mm

Peso sin batería: 1.3 kg

Peso con batería: 1.7 kg

#### Vibración

Cortar chapa: 8 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K: 1.6 m/s<sup>2</sup>

#### Emisión

Nivel de intensidad acústica: 96 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 107 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

#### SUMINISTRO ESTÁNDAR

Punzón

Matriz

Saco colector de virutas

Llave combinada

metaBOX 145

sin batería, sin cargador

#### OTROS DATOS

Motor Brushless: único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación

Seguro contra una puesta en marcha: evita un arranque involuntario tras un corte de corriente

Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

CAS Cordless Alliance System, libertad inalámbrica sin importar el fabricante: 100 % de compatibilidad de máquinas, baterías y cargadores de una misma clase de voltios de Metabo y otras marcas. Descubra esta nueva forma de trabajar en [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ [gamesa@s-gamesa.com](mailto:gamesa@s-gamesa.com)

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros  
Gamesa