



## TALADRO DIAMANTE 1910W SECO-HÚMEDO 3 VELOCIDADES 60MM (D21583K-QS)



- Herramienta ideal para trabajos duros de electricidad, fontanería cuando perforamos en hormigón
- Sistema integral de suministro de agua cuando perforamos en materiales duros hasta 152mm
- Rápido y preciso perforaciones en ladrillo y pared hasta 202 mm
- Cuando perforamos con agua el extractor de suciedad puede ser introducido directamente en el taladro para aumentar el rendimiento en la perforación
- Poderoso motor que suministra el mejor rendimiento en su clase en trabajos de perforación constantes



**Garantía:** 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

### Descripción

Taladro de Diamante 1910W - Para perforaciones en húmedo y seco\_x000D\_

Rosca 1-1/4" macho/ 1/2" hembra, potencia salida 1300W, tres velocidades 0-1000/ 0-2400/ 0-4600 rpm, embrague mecánico de seguridad, diámetro del collar 60mm, sistema de protección de temperatura, botón de bloqueo, máx. capacidad de taladrado (cemento) 152mm, máx. capacidad de taladrado (mampostería) 202mm, peso 6,4Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura multi-posición, conmutador de conexión, conector suministro de agua, conector sistema de extracción polvo, maletín

Herramienta ideal para trabajos duros de electricidad, fontanería cuando perforamos en hormigón

Sistema integral de suministro de agua cuando perforamos en materiales duros hasta 152mm

Rápido y preciso perforaciones en ladrillo y pared hasta 202 mm

Cuando perforamos con agua el extractor de suciedad puede ser introducido directamente en el taladro para aumentar el rendimiento en la perforación

Poderoso motor que suministra el mejor rendimiento en su clase en trabajos de perforación constantes

Sistema mecánico de 3 velocidades suministra una óptima velocidad de perforación

Sistema de protección térmica a la sobrecarga incrementa su durabilidad

Botón de bloqueo para trabajos continuos con el soporte

Embrague mecánico para mayor protección

Empuñadura lateral grande y confortable

Empuñadura lateral fácil de trabajar con guantes

### Características

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 202 mm

Diámetro del collar : 60 mm

Peso : 6,4 kg

Alto : 165 mm

Longitud : 550 mm

Vibración Mano/Brazo - Taladro de diamante : 5.5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Vibración Mano/Brazo - Perforación : 1.5 m/s<sup>2</sup>

Presión sonora : 86.5 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 97.5 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 2,9 dB (A)

Tipo de alimentación : Con Cable

Potencia de Salida : 1300 W

Potencia : 1910 W

Rosca : 1 1/4" macho & 1/2" hembra

Velocidad sin carga : 0-1000 / 0-2400 / 0-4600 rpm

Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] : 152 mm



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.