



SIERRA COMBINADA 2.000W - Ø250MM - 2.850 RPM (DW743N-QS)

Precio sin IVA 1.128,00 €



- La clásica sierra biseladora con inversión TGS
- Fácil sistema de transformación de modo Ingletadora a Mesa proporcionando una gran flexibilidad para trabajar en la obra o en el taller
- El mecanismo de la empuñadura ha sido mejorado la guarda se retrae automáticamente cuando se usa como ingletadora facilitando el uso de la herramienta
- La instalación de tres puertos de salida de residuos garantiza un eficiente aspirado. Además existe una gran variedad de acoplamientos que añaden flexibilidad al conjunto
- Los cortes compuestos se puede realizar con seguridad y facilidad



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

Sierra Combinada 2.000W - Ø 250mm - 2.850 rpm,

motor de inducción, diámetro de la hoja 250/30mm, 2850 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 45°/45°, capacidad de biselado 45°, máx capacidad de corte a 90°/ incl 90° 140x68 / 180x20mm, máx capacidad de corte a 45°/ incl 90° 95x70/120x46mm, capacidad de corte a 90°/ incl 45° 70x95/150x20, máx. capacidad de corte 90° 70mm, máx. capacidad de corte 90°/45° 32 mm, 37Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 30D, guía paralela, pieza de empuje, 4 patas extraíbles, guarda protectora de la hoja, llave.

La clásica sierra biseladora con inversión TGS

Fácil sistema de transformación de modo Ingletadora a Mesa proporcionando una gran flexibilidad para trabajar en la obra o en el taller

El mecanismo de la empuñadura ha sido mejorado la guarda se retrae automáticamente cuando se usa como ingletadora facilitando el uso de la herramienta

La instalación de tres puertos de salida de residuos garantiza un eficiente aspirado. Además existe una gran variedad de acoplamientos que añaden flexibilidad al conjunto

Los cortes compuestos se puede realizar con seguridad y facilidad

Motor de inducción de alto rendimiento que proporciona años de funcionamiento sin mantenimiento, especialmente indicado para usar en el taller, gracias a la escasa sonoridad del motor

Nuevo diseño para maximizar su capacidad de corte

Características

Potencia : 2000 W

Potencia de salida : 1550 W

Velocidad sin carga : 2.850 rpm

Diámetro de la hoja : 250 mm

Diámetro interior : 30 mm

Capacidad de biselado : 45 °

Capacidad de Inglete (Dcha/Izqda) : 45 - 45 °

Cap. Corte a 90°/90° (P x A) : 140x68 - 180x20 mm

Cap. Corte a 45°/90° (P x A) : 95x70 - 120x46 mm

Cap. Corte a 90°/45° (P x A) : 70x95 - 150x20 mm

Máx. Capacidad de corte [sierra de mesa 90°/90°] : 0-70 mm

Máx. Capacidad de corte [sierra de mesa 90°/45°] : 0-32 mm

Peso : 37 kg

Profundidad : 670 mm

Longitud : 700 mm

Alto : 750 mm

Presión sonora : 93,5 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 106,5 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

Vibración Mano/Brazo - Madera : 2,0 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1,5 m/s²



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.