

Inicio | Taladro percutor Litio 18V AutoSelect



TALADRO PERCUTOR LITIO 18V AUTOSELECT (ASL188KB-QW)



- Batería Litio ofrece el mismo rendimiento que el Nicad pero en un taladro más ligero y compacto
- Portabrocas SIN llave metálico de una sola anilla con bloqueo del eje para un cambio más rápido y sencillo de los accesorios
- Velocidad variable proporciona un control óptimo en taladro o en atornillador
- 2 velocidades: para alta y baja velocidad de atornillado: primera velocidad proporciona mejor control y la segunda rapidez
- tecnología AutoSelect facilita las tareas de bricolaje: selecciona la aplicación que neceSitas y el taladro se ajustará automáticamente



Garantía: 2 años de garantía

Descripción

Taladro Percutor 18V AutoSelect, portabrocas 10mm metálico, 2 velocidades 0 - 400/1.400 rpm, par máximo 35Nm. Incluye 2 baterías 1,5Ah de litio, cargador y maletín

Batería Litio ofrece el mismo rendimiento que el Nicad pero en un taladro más ligero y compacto

Portabrocas SIN llave metálico de una sola anilla con bloqueo del eje para un cambio más rápido y sencillo de los accesorios

Velocidad variable proporciona un control óptimo en taladro o en atornillador

2 velocidades: para alta y baja velocidad de atornillado: primera velocidad proporciona mejor control y la segunda rapidez

tecnología AutoSelect facilita las tareas de bricolaje: selecciona la aplicación que neceSitas y el taladro se ajustará automáticamente

Batería Litio 1.3Ah: mantiene más del 80% de su energía después de 90 días de inactividad - No hay que cargarlo antes de cada uso

Taladro percutor 18V con la tecnología AutoSelect: la potencia para taladrar en mampostería, metal y madera y para las tareas de atornillado

Maletín para guardar su taladro y sus accesorios

Linterna LED: ilumina el área de trabajo cuando utiliza el taladro

11 posiciones de par: provee un mejor control para taladrar en varios materiales y para las tareas de atornillado

Empuñadura antideslizante y agradable provee comodidad en modo de taladro

Batería Litio 1.3Ah suplementaria

Características

Tipo de alimentación : SIN Cable

Tipo de Producto : Taladro Percutor

Niveles de Potencia : 18 V

Tipo de batería : Litio

Capacidad de la batería : 1,5 Ah

Par máx. sostenido : 18/35 Nm

Velocidad SIN carga: 0-400 / 0-1400 rpm

Impactos por minuto : 21000 ipm

Tipo de portabrocas : Mango SINgular de Metal

posiciones de par : 11

Control de par : Autoselect

Incluye Batería : 2

Tamaño de portabrocas : 10 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 30 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Acero] : 10 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 10 mm

Empuñadura engomada : No

Número de Velocidades Mecánicas : 2

Acción reversible : No

Maletín : No

Velocidad Variable : No

Empuñadura secundaria : No

Tipo de Cargador : Cargador 400mA

Tiempo de carga : 3 Horas

Presión sonora : 98,5 dB (A)

Presión Acústica : 87,5 dB (A)

Vibracion: 9,96 m/s²





Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.