

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V (DCD778S2T-QW)

Precio sin IVA 225,00 €



- Taladro Percutor Compacto XR 18V sin escobillas con baterías Li-Ion 1,5Ah
- Portabrocas automático de 13mm de una sola anilla para un fácil cambio de brocas y puntas con una sola mano
- Dos velocidades variables y reversibles para mayor control
- Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones
- 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos

Descripción

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 1,5Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-500/1750 rpm, 0-8500/29750 ipm, 65Nm de par, potencia de salida 340W, 1.52Kg.

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 1,5Ah, cargador multi-voltaje XR y maletín TSTAK

Taladro Percutor Compacto XR 18V sin escobillas con baterías Li-Ion 1,5Ah

Portabrocas automático de 13mm de una sola anilla para un fácil cambio de brocas y puntas con una sola mano

Dos velocidades variables y reversibles para mayor control

Gatillo inteligente y eficiente que permite un control total sobre todas las aplicaciones

15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos

Función taladro atornillador y percutor para múltiples aplicaciones

Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad

Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad

Cargador multi-voltaje para usar con todas las baterías XR Li-Ion

Las herramientas inteligentes XR de Li-Ion son diseñadas para la eficiencia y para un trabajo más rápido

Características

Capacidad de la batería : 1.5 Ah

Química de la batería : Iones de litio

Potencia de salida : 350 W

Torque Máximo (Pico) : 65 Nm

Torque Máximo (Sostenido) : 26 Nm

Capacidad de portabrocas : 1.5-13 mm

Nº de velocidades : 2

Impactos por minuto : 0-8500/29750 ipm

Máx. Capacidad de taladrado [Madera] : 30 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Metal] : 13 mm

Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] : 13 mm

Peso : 1.3 kg

Peso : 1.7 mm

Longitud : 228 mm

Alto : 191 mm

Profundidad : 53 mm

Presión sonora : 85 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido) : 3 dB (A)

Presión Acústica : 96 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido) : 3 dB (A)

Vibración Mano/Brazo - Perforación en metal : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 1 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Perforación en hormigón : 14 m/s²

Incertidumbre K 2 (vibración) : 1.5 m/s²

Vibración Mano/Brazo - Atornillando sin percusión : <2.5 m/s²

Incertidumbre K 3 (vibración) : 1.5 m/s²



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.