



CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA (DCN890N-XJ)

Precio sin IVA 752,00 €



- Clavadora de Hormigón sin escobillas XR 18V con 3 velocidades
- Utilizando clavos estándar de 20mm (2.6mm de diámetro), con una sola batería completamente cargada podrás realizar hasta 600 disparos o 245m de raíl de panel yeso (con clavos separados a 40 cm de distancia)
- 3 velocidades o niveles de energía, para optimizar la clavadora y disparar diferentes longitudes de clavos
- Mayor autonomía, preparación más rápida para trabajar, menos retroceso y más durabilidad al disparar clavos cortos
- Motor de tecnología sin escobillas que ofrece la óptima potencia para disparar un clavo de 57mm



Descripción

Clavadora de Hormigón sin escobillas XR 18V sin cargador/batería para clavos 15° de 2,6-3,7mm diámetro y 13-57mm largo

Clavadora de Hormigón sin escobillas XR 18V con 3 velocidades

Utilizando clavos estándar de 20mm (2.6mm de diámetro), con una sola batería completamente cargada podrás realizar hasta 600 disparos o 245m de raíl de panel yeso (con clavos separados a 40 cm de distancia)

3 velocidades o niveles de energía, para optimizar la clavadora y disparar diferentes longitudes de clavos

Mayor autonomía, preparación más rápida para trabajar, menos retroceso y más durabilidad al disparar clavos cortos

Motor de tecnología sin escobillas que ofrece la óptima potencia para disparar un clavo de 57mm

El modo de funcionamiento secuencial permite la colocación de precisión y el modo de funcionamiento de ráfaga beneficia al usuario por la velocidad de producción

Su funcionamiento mecánico, SIN gas, ofrece un rendimiento constante a temperatura entre -20º y 50ºC y una mínima necesidad de limpieza y reparación

La menor vibración y ruido de su categoría para ofrecer una protección fantástica al usuario

Ángulo del compartimiento de 15º grados

Pinza/Gancho para cinturón o viga que proporciona mayor portabilidad y versatilidad en el lugar de trabajo

Punta de contacto delgada para mayor visibilidad

Su funcionamiento SIN GAS ofrece un ahorro significativo en los costes de mantenimiento

Herramienta con liberación del bloqueo minimiza el poco tiempo del usuario

El usuario puede bloquear la máquina y así evitar accidentes con el disparador

Clockwise

Características

Química de la batería : XR Li-Ion

Voltaje : 18 V

Diámetro Clavo : 2.6-3.7 mm

Ángulo del compartimento : 15 °

Carga del compartimento : de carril

Longitud Clavo : 13-57 mm

Capacidad del cargador : 33 Clavos

Modo de disparo : secuencial y ráfaga

Longitud : 415 mm

Anchura : 100 mm

Alto : 390 mm

Peso : 4,2 Kg

Gancho del Cinturón integrado : Si

Eliminar atascos : Si

Rango de Temperatura : -20 a 50 °C

Indicador de la avería : Sí

Ruido Incertidumbre LPA 1sd : 88.5 / 3.5 dB

Ruido Incertidumbre LWa 1sd : 97.5 / 3.5 dB

Vibración / Incertidumbre : 2.8 / 1.5 m/s²



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.