

ROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V LI-ION 6AH (DCG200T2-QW)

Precio sin IVA 861,00 €



- Motor sin escobillas de 54V que permite mejorar el rendimiento en aplicaciones exigentes
- Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo
- Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada
- Protector de malla que reduce la contaminación y mejora la durabilidad de la herramienta
- Cuerpo revestido de goma para proporcionar un mejor agarre y comodidad



Garantía: 3 años de Garantía Europea DEWALT (previo registro)

Descripción

ROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm

9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, profundidad de corte 32mm, ancho de corte 35mm, grosor del disco 3mm, 2,9kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague.

EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, 2 discos de diamante, espaciadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm, cincel, llave de hoja hexagonal, maletín TSTAK VI

Motor sin escobillas de 54V que permite mejorar el rendimiento en aplicaciones exigentes

Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo

Embrague Electrónico que reduce la reacción de contragolpe en el caso de un atasco o parada

Protector de malla que reduce la contaminación y mejora la durabilidad de la herramienta

Cuerpo revestido de goma para proporcionar un mejor agarre y comodidad

La batería XR FLEXVOLT 54V proporciona máxima potencia y rendimiento

Rápido cambio de la hoja sin herramientas

Opción de activación y sincronización de Mando a distancia que permite vincular la herramienta con el Aspirador XR FLEXVOLT

Posibilidad de incorporar módulo de conectividad Tool Connect, que permite gestionar y proporciona la ubicación de la herramienta a través de la aplicación. Los módulos de conectividad DCE041K10 se venden por separado

Profundidad ajustable de la hoja sin herramientas con posición de paro

Diseñada con puerto de extracción de polvo que permite la conexión directa con un aspirador, o con el sistema de AirLock de DEWALT

Características

Tipo de alimentación: Sin Cable

Tipo de Producto: Portátil

Capacidad de la batería: 6 Ah

Química de la batería: XR FLEXVOLT

Diámetro de la hoja: 125.0 mm

Diámetro interior: 22.23 mm

Velocidad sin carga: 9000 rpm

Profundidad de corte: 32.0 mm

Solución de polvo compatible: Sí

Peso: 3.7 kg

Peso: 4.8 kg

Incertidumbre K 1 (vibración): 1.5 m/s²

Presión sonora: 1020 dB (A)

Incertidumbre K 1 (sonido): 30 dB (A)

Presión Acústica: 1130 dB (A)

Incertidumbre K 2 (sonido): 30 dB (A)

Vibración de la mano/brazo: 4.7 m/s²

Diámetro interior: 22,23 mm

Grosor del disco: 3 mm

Anchura de corte: 35 mm

Incluye

2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah

Cargador multi-voltaje XR

2 Discos de diamante

Espaciadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm

2 Discos de diamante

Llave de hoja hexagonal

Maletín TSTAK



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

